otimum

CONCEITO EM IMPERMEABILIZANTES

AQUASTOP BR

Impermeabilizante Polimérico para Barreira de Vapor

O QUE É AQUASTOP BR?

Impermeabilizante Mineral Polimérico de Alta Performance

- Forma eficiente barreira contra vapor, resistente e duradoura
- Alto poder de aderência, cobertura e total impermeabilidade
- Fácil e rápida aplicação com baixo consumo (2kg confere resultado)
- Revestimentos podem ser aplicados diretamente sobre ele

PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS

Barreira de Vapor

Impede passagem de vapor pela membrana, criando escudo contra umidade

Aderência Duradoura

Alto poder de aderência, cobertura e resistência duradoura

Fácil Aplicação

Baixo consumo e rápida aplicação com excelente resultado

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Muros de Arrimo
Impermeabilização de muros contra infiltração

Banheiros
Proteção contra umidade e vapor

Garagens
Proteção contra infiltração de água

Vigas de Baldrame
Proteção estrutural contra umidade

Sacadas
Impermeabilização de áreas expostas

Áreas Frias
Pouca movimentação e clima frio

Paredes
Interiores e exteriores, novas e antigas

Pisos
Antes de pisos vinílicos e aquecidos

Fachadas
Com revestimentos cerâmicos e pedras

DADOS TÉCNICOS

Especificação	Valor
Preparo	2 pp (pó) 1pp (líquido) e até 20% de água
Tempo de Mistura	4 min (agitador 300rpm) ou 6 min (manual)
Tempo de Aplicação	Uma hora
Temperatura de Emprego	5ºC até 35ºC
Força de Aderência	Cerca de 1,4 N/mm
Força de Ruptura	Cerca de 0,9 N/mm
Consumo da Mistura Pronta	1,0 a 3,0 kg/m² (3 a 6 demãos)
Validade	2 anos

MODO DE USAR

1

Preparação da Superfície

Superfície deve estar limpa, sem pó, sujeira, graxa ou óleos. Deve ser resistente e o mais lisa possível, livre de trincas e rachaduras. Umedecer levemente o substrato se necessário.

2

Preparo da Mistura

Colocar 1 parte do elastômero AQUASTOP BR e acrescentar 2 partes de pó sob agitação. Agitar 4 minutos (mecânico 300rpm) ou 6 minutos (manual). Se necessário, adicionar até 20% de água.

3

Tempo de Repouso

Deixar a mistura repousar por 10 minutos antes de utilizar, garantindo melhor homogeneização e consistência adequada para aplicação.

4

Aplicação com Trincha

Aplicar com trincha ou pincel largo em demãos transpassadas, sem deixar excessos. Tempo de espera entre demãos é de aproximadamente 2 horas.

RECOMENDAÇÕES E CUIDADOS

Proteger da Água e Sol

Proteger a superfície impermeabilizada da água e do sol forte

Evitar Repelentes

Não aplicar produtos repelentes à água sobre AQUASTOP BR

Evitar Solventes

Não aplicar produtos contendo solventes sobre AQUASTOP BR

Manutenção Adequada

Manter superfície protegida e limpa para durabilidade máxima

INFORMAÇÕES LEGAIS

Todas informações técnicas são baseadas em nossos testes de laboratório. Em condições reais podem variar devido a condições fora de nosso controle.

Informações sobre manuseio, estocagem e disposição dos resíduos consulte nossa Ficha de Segurança do Material que contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, de ecologia, de toxidade, e outros dados de segurança pertinentes.

As informações e recomendações relacionadas à aplicação e à utilização final dos produtos são fornecidas de boa-fé e baseadas no conhecimento e na experiência de uso desses produtos, desde que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais.

INFORMAÇÕES LEGAIS

Todas informações técnicas são baseadas em nossos testes de laboratório. Em condições reais podem variar devido a condições fora de nosso controle.

Informações sobre manuseio, estocagem e disposição dos resíduos consulte nossa Ficha de Segurança do Material que contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, de ecologia, de toxidade, e outros dados de segurança pertinentes.

As informações e recomendações relacionadas à aplicação e à utilização final dos produtos são fornecidas de boa-fé e baseadas no conhecimento e na experiência de uso desses produtos, desde que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais.

AQUASTOP BR

"Barreira de vapor com proteção duradoura"

ENTRE EM CONTATO

www.otimum.com.br

51 3568-2688

AQUASTOP BR

Impermeabilizante Polimérico para Barreira de Vapor

Conceito em Impermeabilizantes