otimum

CONCEITO EM IMPERMEABILIZANTES

BRANCOFLEX

Manta Líquida Elastomérica de Alta Performance

IMPERMEABILIZAÇÃO ELASTOMÉRICA

otimum
CONCEITO EM IMPERMEABILIZANTES

MEMBRANA CONTÍNUA

Forma uma película branca de alta resistência após a cura, sem emendas ou juntas.

ALTA REFLETIVIDADE

A cor branca contribui para o conforto térmico ao refletir os raios solares.

ELASTICIDADE PERMANENTE

Acompanha os movimentos de dilatação e contração dos substratos sem romper.

EMULSÃO ATÓXICA

Produto seguro e ecológico, destinado a impermeabilizações diversas.

PROTEÇÃO E ELASTICIDADE

otimum
CONCEITO EM IMPERMEABILIZANTES

RESISTÊNCIA UV

Excepcional resistência à **luz solar e ozônio**, evitando o ressecamento precoce da manta.

BARREIRA BIOLÓGICA

Proteção ativa contra a proliferação de **fungos, limo** e agentes microbianos na superfície.

ALTA FLEXIBILIDADE

Membrana elástica que suporta as movimentações térmicas sem perder a **estanqueidade**.

ACABAMENTO FINAL

Pode ser utilizado como acabamento branco refletivo ou receber **pigmentação** e tintas.

SOLUÇÕES PARA ÁREAS EXPOSTAS

otimum
CONCEITO EM IMPERMEABILIZANTES

COBERTURAS E LAJES

Impermeabilização de lajes de concreto, marquises, abóbodas e telhados sem trânsito.

PAREDES E FACHADAS

Aplicação em paredes externas e superfícies porosas como barreira contra intempéries.

VIGA CALHAS

Proteção de calhas de concreto e canaletas sujeitas ao escoamento de água pluvial.

FUNDO PARA PINTURA

Excelente base para receber qualquer tipo de tinta ou acabamento final pigmentado.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

otimum
CONCEITO EM IMPERMEABILIZANTES

PARÂMETRO	ESPECIFICAÇÃO
Base	Composto de Resina Elastomérica
Cor	Branco
Secagem ao Toque	3 horas
Cura Total	48 horas (após a última demão)
Validade	12 meses (embalagem original e lacrada)

PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO

otimum
CONCEITO EM IMPERMEABILIZANTES

01

LIMPEZA DO SUBSTRATO

A superfície deve estar limpa e livre de fungos. Em áreas antigas, lave com REMOV MEGA e enxágue com água em abundância.

02

APLICAÇÃO DO PRIME

Aplique a primeira demão de BRANCOFLEX bem fina para garantir a ancoragem total do sistema impermeabilizante.

03

DEMÃOS CRUZADAS

Aplique as demãos seguintes sempre de forma cruzada, respeitando o intervalo mínimo de 2 horas entre cada aplicação.

DICA TÉCNICA: O BRANCOFLEX pode ser aplicado com pincel, espátula, broxa, rolo ou rodo, adaptando-se a diferentes tipos de superfícies.

MÁXIMA SEGURANÇA ESTRUTURAL

USO DA RESINTEC TELA

Para garantir a máxima eficiência e durabilidade do sistema BRANCOFLEX, é indispensável a utilização de **Resintec Tela** para estruturar e reforçar a impermeabilização.

PONTOS CRÍTICOS

O reforço é obrigatório em ralos, juntas de dilatação, viga calhas e encontros entre lajes e paredes.

VIDA ÚTIL ESTENDIDA

A estruturação com tela evita o surgimento de fissuras por fadiga e aumenta significativamente a resistência mecânica.

INFORMAÇÕES LEGAIS

Todas informações técnicas são baseadas em nossos testes de laboratório. Em condições reais podem variar devido a condições fora de nosso controle.

Informações sobre manuseio, estocagem e disposição dos resíduos consulte nossa Ficha de Segurança do Material que contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, de ecologia, de toxidade, e outros dados de segurança pertinentes.

As informações e recomendações relacionadas à aplicação e à utilização final dos produtos são fornecidas de boa-fé e baseadas no conhecimento e na experiência de uso desses produtos, desde que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais.

OTIMUM

CONCEITO EM IMPERMEABILIZANTES

www.otimum.com.br

TECNOLOGIA E CONFIANÇA PARA SUA OBRA