



FUNDO PREPARADOR

Selante para Superfícies Porosas

PROPRIEDADES TÉCNICAS



GRANDE PODER DE PENETRAÇÃO

Desenvolvido com polímeros de alta performance que penetram profundamente nas bases, garantindo uma ancoragem superior para os acabamentos finais.



AUMENTO DA COESÃO

Atua aglutinando partículas soltas e selando superfícies porosas, transformando bases frágeis em substratos firmes e prontos para receber pintura ou revestimento.



UNIFORMIZAÇÃO DA ABSORÇÃO

Elimina a absorção excessiva e irregular do substrato, o que evita manchas no acabamento e proporciona economia de material nas demãos seguintes.

CAMPOS DE APLICAÇÃO



REBOCOS E CONCRETOS

Indicado para reboco fraco, novo, concreto e contrapisos que apresentam esboroamento ou soltura de partículas.



RECUPERAÇÃO DE PAREDES

Ideal para superfícies com pintura descascada, calcinada ou paredes caiadas, devolvendo a integridade à base.



GESSO E FIBROCIMENTO

Excelente desempenho em placas de gesso e telhas de fibrocimento, preparando a superfície para uma aderência perfeita.

DADOS TÉCNICOS



PARÂMETRO	ESPECIFICAÇÃO
Composição	Polímero estirenado acrílico, solvente e aditivos
Cor	Incolor
Consumo Médio	0,15 L a 0,3 L/m ²
Secagem (Toque / Entre demãos)	20 minutos / 2 horas
Secagem Total	12 horas

ESPECIFICAÇÕES E USO:

Densidade de **0,8 – 0,85 g/cm³**. Produto **PRONTO PARA USO** (não diluir). Validade de 1 ano em embalagem original e local seco.

MODO DE USAR



01

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Remover completamente sujeiras, partes soltas, óleos ou graxas da área a ser tratada. A base deve estar **firme e limpa** para garantir a penetração total do produto.

02

APLICAÇÃO DIRETA

O produto é **PRONTO PARA USO** (não diluir). Aplicar com auxílio de pincel, trincha, rolo de lã de pelos curtos ou pistola conforme a extensão da área.

03

INTERVALOS E RENDIMENTO

Respeitar o intervalo de **2 horas entre demãos** se necessário. O rendimento e desempenho dependem da porosidade e absorção da superfície tratada.

RECOMENDAÇÕES



FATORES CLIMÁTICOS

O desempenho do produto pode variar conforme a umidade do ar e temperatura local. Evite a aplicação em superfícies excessivamente quentes ou sob condições climáticas adversas.



DILUIÇÃO PROIBIDA

Não diluir o produto em água ou solventes. O FUNDO PREPARADOR é **pronto para uso** e a diluição compromete suas propriedades de penetração e selagem.



INFORMAÇÕES LEGAIS

Dados baseados em testes laboratoriais. Consulte a Ficha de Segurança do Material (FISPQ) em www.otimum.com.br para detalhes sobre manuseio e segurança.

Todas informações técnicas são baseadas em nossos testes de laboratório. Em condições reais podem variar devido a condições fora de nosso controle.

Informações sobre manuseio, estocagem e disposição dos resíduos consulte nossa Ficha de Segurança do Material que contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, de ecologia, de toxicidade, e outros dados de segurança pertinentes.

As informações e recomendações relacionadas à aplicação e à utilização final dos produtos são fornecidas de boa-fé e baseadas no conhecimento e na experiência de uso desses produtos, desde que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais.

OTIMUM

CONCEITO EM IMPERMEABILIZANTES

www.otimum.com.br

TECNOLOGIA E CONFIANÇA PARA SUA OBRA