



IMPERFLEX

**Membrana Elastomérica Acrílica para
Impermeabilização de Alto
Desempenho**

PROPRIEDADES TÉCNICAS



MEMBRANA MONOLÍTICA

Forma uma membrana contínua, impermeável e sem emendas, com excelente desempenho e resistência mecânica.



ALTA RESISTÊNCIA

Proteção superior contra luz solar, ozônio, óleos, sais e agentes microbianos.



FLEXIBILIDADE

Propriedades altamente elastoméricas que acompanham os movimentos de dilatação e contração dos substratos sem romper.

CAMPOS DE APLICAÇÃO



ÁREAS DIVERSAS

Ideal para **lajes, marquises, estacionamentos, garagens, platibandas, paredes, boxes e viga calha.**

REVESTIMENTOS

Aceita colagem direta de revestimentos com **argamassa ACIII**. Alta resistência ao contato permanente com água.

VERSÃO BRANCA REFLETIVA

Reduz a temperatura ambiente e protege áreas externas expostas. Recomenda-se manutenção a cada **5 anos** e uso conjunto com **PROTEC** para proteção mecânica.

DADOS TÉCNICOS E NORMAS



PARÂMETRO	ESPECIFICAÇÃO
Cor	Cinza e Branco
Secagem ao Toque	Após 2 horas
Cura Total	48 horas (após última demão)
Consumo	De 1,5 kg/m ² a 3 kg/m ²
Validade	1 ano

ATENDE ÀS NORMAS TÉCNICAS:

ABNT NBR 12171, ABNT NBR 13321, ABNT NBR 15575-5 item 10 e ABNT NBR 15885.

MODO DE USAR E CUIDADOS



01 PREPARAÇÃO

Superfície limpa e seca. Lavar com REMOV MEGA se necessário. Em épocas de chuva, utilizar VEDAMIX CRISTALIZANTE como primer isolante.

02 APLICAÇÃO

3 a 4 demãos puras e cruzadas (intervalo de 3h). Usar MASTICRYL TR e tela nos ralos e cantos. Recomendamos Resintec tela para estruturação total.

03 CUIDADOS

Aplicar com umidade relativa abaixo de 75%. Não expor o produto à água por no mínimo 24h após a aplicação final.



IMPORTANTE: Não realizar contra piso diretamente sobre o IMPERFLEX. Se necessário proteção mecânica, aplicar a massa protetiva **PROTEC**.

Todas informações técnicas são baseadas em nossos testes de laboratório. Em condições reais podem variar devido a condições fora de nosso controle.

Informações sobre manuseio, estocagem e disposição dos resíduos consulte nossa Ficha de Segurança do Material que contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, de ecologia, de toxicidade, e outros dados de segurança pertinentes.

As informações e recomendações relacionadas à aplicação e à utilização final dos produtos são fornecidas de boa-fé e baseadas no conhecimento e na experiência de uso desses produtos, desde que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais.

OTIMUM

CONCEITO EM IMPERMEABILIZANTES

www.otimum.com.br

TECNOLOGIA E CONFIANÇA PARA SUA OBRA