



REMOV HO

Limpador Enérgico para Mofo e Bolor

PROPRIEDADES TÉCNICAS



LIMPEZA ENÉRGICA E OXIDANTE

Produto de alta performance com ação oxidante que remove profundamente as manchas causadas por microrganismos, garantindo uma limpeza efetiva sem esforço excessivo.



FUNGICIDA EFICAZ

Composição inorgânica com tensoativos e fungicidas de largo espectro que eliminam mofo, fungos e bolores de forma definitiva em diversas superfícies.



LIVRE DE SOLVENTES

Isento de solventes orgânicos e não inflamável, garantindo maior segurança no manuseio e permitindo a aplicação segura em áreas internas com pouca ventilação.

CAMPOS DE APLICAÇÃO



PISOS E PAREDES

Ideal para a descontaminação de superfícies verticais e horizontais afetadas por umidade persistente e falta de ventilação natural.

TELHADOS E COBERTURAS

Eficaz na remoção de colônias de fungos em telhas e lajes, preparando perfeitamente a base para impermeabilização ou pintura posterior.

ÁREAS INTERNAS

Solução recomendada para locais confinados ou com pouca circulação de ar, como subsolos e adegas, onde a proliferação de bolor é mais frequente.

DADOS TÉCNICOS



PARÂMETRO	ESPECIFICAÇÃO
Base	Inorgânica, tensoativo e fungicida
Cor	Incolor
Consumo Médio	50 a 100 ml/m²
Diluição Recomendada	1 parte de produto para 1 até 5 de água
Validade	3 meses (prazo crítico de eficácia)

ALERTA DE EFICÁCIA:

Após o período de **3 meses**, o produto pode apresentar amarelamento e perda gradual do efeito oxidante. Recomenda-se o uso dentro do prazo e armazenamento ao abrigo da luz.

MODO DE USAR



01

PREPARAÇÃO E DILUIÇÃO

O REMOV HO é fornecido em estado **concentrado**. Recomenda-se uma diluição de 1 parte do produto para 1 até 5 partes de água, dependendo do nível de sujeira.

02

TEMPO DE ATUAÇÃO

Após a aplicação sobre a superfície afetada, deixar o produto atuando por no **mínimo 30 minutos** para garantir a oxidação e eliminação total dos fungos e bolores.

03

ENXÁGUE FINAL

Concluído o tempo de atuação, realizar o **enxágue com água em abundância** para remover completamente os resíduos do produto e a sujeira desprendida.

RECOMENDAÇÕES



EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

Uso obrigatório de **luvas e óculos de proteção** durante todo o manuseio. Em caso de contato acidental com a pele ou olhos, lavar imediatamente com água em abundância.



PROTEÇÃO AMBIENTAL

Durante a aplicação, é fundamental **proteger plantas e animais domésticos** para evitar o contato direto com a solução oxidante e garantir a segurança do ambiente.



INFORMAÇÕES LEGAIS

Dados baseados em testes laboratoriais. Consulte a Ficha de Segurança do Material (FISPQ) em **www.otimum.com.br** para detalhes completos sobre manuseio, estocagem e segurança.

Todas informações técnicas são baseadas em nossos testes de laboratório. Em condições reais podem variar devido a condições fora de nosso controle.

Informações sobre manuseio, estocagem e disposição dos resíduos consulte nossa Ficha de Segurança do Material que contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, de ecologia, de toxicidade, e outros dados de segurança pertinentes.

As informações e recomendações relacionadas à aplicação e à utilização final dos produtos são fornecidas de boa-fé e baseadas no conhecimento e na experiência de uso desses produtos, desde que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais.

OTIMUM

CONCEITO EM IMPERMEABILIZANTES

www.otimum.com.br

TECNOLOGIA E CONFIANÇA PARA SUA OBRA